TBI	TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999	Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com	e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		H.X.DUAN	G.F.YANG	05/13/11
3		H.X.DUAN	G.F.YANG	07/22/11
4		G.F.YANG	W.H.HSU	10/20/11













拉力1.5 Min

DWG NO.	EC31.5CAP-C-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-220-40031.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S
						H
	TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 4