TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	12/08/14
2				
3				















NOTE:
1.任意一點強度須1.5kg MIN;
2.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
3.焊錫溫度:450°±10° 3SEC;
4. WINDING SPACE:3.7mm*4.4mm=16.28 mm²
5.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN;

DWG NO.	ATQ24-11.2A-4P-TL-5E-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-01551.1106	PM-9630	C.P WIRE	Sn	ALL PIN A=3.4±0.3		S
TBI-238-01551.1116	PM-9630	C.P WIRE	Sn	NO PIN #2 A=5.0±0.3		H
TBI-238-01551.1126	PM-9630	C.P WIRE	Sn	NO PIN #2 A=3.4±0.2		
	TOLERANCE:0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1