TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	09/01/10
2		H.X.DUAN	G.F.YANG	11/30/10
3				













與TBI-239-04281.12XX(CC3318-5P-TH-5.0-B8-12)配套使用;

DWG NO.	CC3318-CASE-B8-91					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-239-04281.91C	PET-FR530 (BK)	NA	NA	NA		S
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 :1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2