TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
2		H.X.DUAN	G.F.YANG	11/07/12
3				
4				













DWG NO.	TL737-14P-TH-2.54-C-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-218-07031.1106	PM-9630(BK)	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S.C
						H.C
TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3				UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5-12.5 μm (200-500 μ inches) min,Base nickel 1.25-2.5 μm (50-100 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5-12.5 μm (200-500 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.08 mm (0.003 inches)max.

REV 1