TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	07/28/09
2		S.Y.TANG	G.F.YANG	08/07/09
3				



NOTE: 拉力要求 1.0Kg MIN ;

DWG NO.	H1409-10P-TH-2.54-B-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-218-12021.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S
TBI-218-12021.1216	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN #3,4,7,8		H
TBI-218-12021.1226	PM-9820	CP WIRE	Sn	CUT PIN #3,7,9		
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2